



Oval-G

Starkes Hand-Heissluftgebläse bis 3400 W mit Doppelturbinensystem



Highlights

- Starkes Heissluftgebläse bis 3400 W
- Starke Luftmenge von 360 Litern/Minute
- Einfach zu reinigende Luftfilter
- Kohlenstopp und Heizelementschutz als automatische Schutzmaßnahmen

Beschreibung

Das Heissluftgebläse Oval-G ist mit seiner Leistung bis 3400 W ein starkes Heissluftgerät. Dieses Heissluftgerät kann mit einer stufenlosen Temperatureinstellung auf bis zu 700 °C erhitzt werden. Das leistungsstarke Heissluftgebläse produziert eine Luftmenge von 360 Litern/Minute.

Darüber hinaus präsentiert sich das Oval-G mit einem leicht oval geformten und schlanken Griff, der beim Einsatz des Hand-Heissluftgebläses sehr von Vorteil ist. Die Luftsiebe sind durch einfaches Entfernen aus dem Handgriff leicht zu reinigen. Kohlebürsten mit Abschaltorgan ermöglichen einen Kollektorschutz und können mehrmalig gewechselt werden.

Das Heissluftgerät Oval-G verfügt über eine Heizleistung von wahlweise 3000 W / 3400 W 230 V oder 2200 W 120 V. Die konstante und zuverlässige Elektronik ermöglicht eine stufenlose Temperatureinstellung bis 700 °C. Der starke Luftstrom des Doppelturbinensystems kann durch diverse Aufsteckdüsen verändert werden, sodass zahlreiche Lösungen hinsichtlich des Einsatzes angeboten werden können.

Das einfache und robuste Design des Gerätes erlaubt den Einsatz als reines Handgebläse als auch zum Einbau in diverse Fertigungsprozesse, Maschinen und an Förderbänder. Das Heissluftgebläse Oval-G findet überall dort seinen

Einsatz, wo heisse Luftströme zwecks Anwärmens, Erhitzens, Verformens, Schrumpfens und Aktivierens benötigt werden.

Technische Daten

Spannung	230V; 120V
Leistung	3000W / 3400W 230V; 2200W 120V
Temperatur	20 – 700 °C, stufenlos einstellbar
Luftmenge	360 l/min
Abmessungen	Ø 334 x 95 mm, Handgriff Ø 58 mm
Gewicht	1,5 kg mit 3m Netzanschlussleitung
Konformitätszeichen	CE; EAC
Schutzklasse	II



Oval-G

Zubehör

Passendes Zubehör für das Oval-G.

Aufsteckdüsen



Breitschlitzdüse 150 x 1 mm
4021



Breitschlitzdüse 75 x 2 mm (nur
für Version ohne Hitzeschutz)
4032



Breitschlitzdüse 150 x 10 mm
4022



Breitschlitz-Aufsteckdüse 70 x
10 mm
4030



Breitschlitz-Aufsteckdüse 70 x 4
mm
4031

Werkzeug & Koffer



Werkzeugkoffer
7025

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.