



Datenblatt
Handschweisgeräte

Quick-L-schaltbar

Einfaches Planenschweisgerät mit 2 festen Heizstufen und Kaltstufe



Highlights

- Handliches und leichtes Schweißgerät
- Optimal für Autosattler und Planenverarbeiter
- Wirtschaftliches und unkompliziertes Handschweißgerät
- Besitzt 2 feste Heizstufen mit zusätzlicher Kaltstufe

Beschreibung

Das Quick-L-schaltbar ist das handliche, leichte und einfache Heissluft-Schweißgerät für den Planenverarbeiter.

Dieses Handschweißgerät ist eine Abwandlung des bewährten Modells Quick-L-electronic. Anstatt der stufenlosen Temperatureinstellung besitzt das Quick-L 2 feste Heizstufen mit zusätzlicher Kaltstufe. Da Planen-, Zelte- und Markisenverschweißungen oftmals mit nur einer Materialart und in einer Schweissbreite durchgeführt werden, ist für den Verarbeiter ein einfaches Gerät mit Heizstufen geeignet.

Die Heizleistung des Gerätes wird den vom Planenhersteller benötigten Aufsteckdüsen von 20 mm oder 40 mm Breite angepasst. Die Heizleistung in Verbindung mit der Flachdüse 20 mm beträgt 900W 230V und mit der Flachdüse 40 mm: 1500W 230V oder 1300W 120V.

Die Kohlebürstenstandzeit beträgt, wie bei den anderen Warmgasschweißgeräten, 1.500 Stunden. Die Kollektorkohlen des Motors können mehrmalig gewechselt werden und ermöglichen so einen Dauerbetrieb. Der Kohlewechsel ist leicht von aussen, ohne Öffnen des Gerätes, zu vollziehen. Alle Geräte sind mit einem Abschaltorgan ausgestattet, das eine Beschädigung des Motors nach Aufbrauchen der Kohlen verhindert.

Technische Daten

Spannung	230V; 120V
Leistung	je nach Aufsteckdüse 900W 230V oder 1500W 230V; 1300W 120V
Frequenz	50/60 Hz
Temperatur	bis max. 700 °C
Luftmenge	300 l/min
Abmessungen	Ø 320 x 95 mm, Handgriff Ø 48 mm
Gewicht	1,2 kg mit 3m Anschlusskabel
Konformitätszeichen	CE; EAC
Schutzklasse	II



Quick-L-schaltbar

Zubehör

Passendes Zubehör für das Quick-L-schaltbar.

Aufsteckdüsen

		
Breitschlitzdüse 20mm 4002	Breitschlitzdüse 40mm 4003	Isolierrohr 4011

Andrückrollen & Werkzeug

			
Andrückrolle PTFE 28 mm kugelgelagert 6991	Andrückrolle Silikon 45 mm 45° abgewinkelt kugelgelagert 6995	Andrückrolle Silikon 45 mm zweiarmig 7000	Andrückrolle PTFE 45 mm kugelgelagert 6992
			
Andrückrolle Silikon 80 mm kugelgelagert 6996	Andrückrolle Silikon 45 mm einarmig 7001	Andrückrolle Messing konvex 30 mm 6993	Andrückrolle Silikon 45 mm kugelgelagert einarmig 6997
			
Andrückrolle Silikon 80 mm 7002	Andrückrolle Silikon 28 mm kugelgelagert 6994	Andrückrolle Silikon 45 mm kugelgelagert zweiarmig 6998	Andrückrolle Silikon 45 mm 45° abgewinkelt 7006

Werkzeug & Koffer

			
Schweissnahtschlitten 5021	Abstoßmesser 7018	Viertelmondmesser 7010	Nahtverputzer 7020
			
Fugenhobel 7011	Schweißnahtprüfer 7014	Werkzeugkoffer 7025	

Heizelemente & Isolierrohr



Heizelement 1500W 230V
2007



Heizelement 900W 230V
2004



Heizelement 1300W 120V
2008

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.