



Datenblatt
Handschweissgeräte

Robust-L

Kostengünstiges Einstiegsgerät mit fester Heizstufe für die Planenindustrie



Highlights

- Handliches und leichtes Handschweissgerät
- Optimal für Autosattler und Planenverarbeiter
- Kostengünstiges und anwenderfreundliches Schweissgerät
- Besitzt eine feste Heizstufe mit zusätzlicher Kaltstufe

Beschreibung

Das kostengünstige, handliche und unkomplizierte Handschweissgerät für die Planenindustrie und Autosattler zum Verschweissen von PVC-Planen.

Dieses Gerät besitzt nur eine feste Heizstufe mit zusätzlicher Kaltstufe und kann daher als kostengünstiges Planenschweissgerät für Autosattler im PVC-Planenbereich angesehen werden.

Der Planenverarbeiter hat die Möglichkeit, sein PVC-Material mit konstanter Heizleistung zu verschweissen und erhält zusätzlich alle Vorzüge des professionellen und ermüdungsfreien Schweissens dank dem handlichen Griff und der bekannten Industriequalität.

Wie bei allen Handschweissgeräten dieser Baureihe sind auch beim Typ Robust-L die Kollektorkohlen leicht von aussen – ohne Öffnen des Gerätes – zu wechseln. Die Kohlebürsten haben eine Kohlestandzeit von 1.500 Stunden und sind mit einem Abschaltorgan ausgestattet, sodass nach Aufbrauchen der Kohlebürsten der Motor stoppt, um eine Beschädigung des Kollektors und folglich Reparaturkosten zu verhindern. Die Heizleistung wird den benötigten Aufsteckdüsen von 20 oder 40 mm Breite angepasst und ist deshalb als 900W- und 1500W-Version erhältlich.

Technische Daten

Spannung	230V; 120V
Leistung	je nach Aufsteckdüse 900W 230V oder 1500W 230V; 1300W 120V
Frequenz	50/60 Hz
Temperatur	bis max. 700 °C
Luftmenge	300 l/min
Abmessungen	Ø 320 x 95 mm, Handgriff Ø 48 mm
Gewicht	1,2 kg mit 3m Anschlusskabel
Konformitätszeichen	CE; EAC
Schutzklasse	II



Robust-L

Zubehör

Passendes Zubehör für das Robust-L.

Aufsteckdüsen

		
Breitschlitzdüse 20mm 4002	Breitschlitzdüse 40mm 4003	Isolierrohr 4011

Andrückrollen & Werkzeug

			
Andrückrolle PTFE 28 mm kugelgelagert 6991	Andrückrolle Silikon 45 mm 45° abgewinkelt kugelgelagert 6995	Andrückrolle Silikon 45 mm zweiarmig 7000	Andrückrolle PTFE 45 mm kugelgelagert 6992
			
Andrückrolle Silikon 80 mm kugelgelagert 6996	Andrückrolle Silikon 45 mm einarmig 7001	Andrückrolle Messing konvex 30 mm 6993	Andrückrolle Silikon 45 mm kugelgelagert einarmig 6997
			
Andrückrolle Silikon 80 mm 7002	Andrückrolle Silikon 28 mm kugelgelagert 6994	Andrückrolle Silikon 45 mm kugelgelagert zweiarmig 6998	Andrückrolle Silikon 45 mm 45° abgewinkelt 7006

Werkzeug & Koffer

			
Schweißnahtschlitten 5021	Abstoßmesser 7018	Viertelmondmesser 7010	Nahtverputzer 7020
			
Fugenhobel 7011	Schweißnahtprüfer 7014	Werkzeugkoffer 7025	

Heizelemente & Isolierrohr



Heizelement 1500W 230V
2007



Heizelement 900W 230V
2004



Heizelement 1650W 120V
2009

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.