

FORSTHOFF-D

Nagy teljesítményű tető- és átlapoló hegesztőautomata nehéz membránokhoz



Kiemelt jellemzők

- **Nagy teljesítményű hegesztőautomata tető- és átlapoló hegesztéshez**
- **Költséghatékony és felhasználóbarát hegesztőautomata**
- **Fokozatmentesen állítható hőmérséklet**
- **Németországban gyártva**

Leírás

A Forsthoff-D tetőhegesztő automata az optimális hegesztőgép hőre lágyuló tetőmembránok hegesztéséhez. Ez a készülék átlapoló hegesztőautomataként is alkalmas nehéz hőre lágyuló ponyvák és fóliák hegesztéséhez.

A Forsthoff-D választhatóan 40 mm-es vagy 45 mm-es átlapoló varratokat készít. A 4000 W 230 V fűtőteliesség 20 – 700 °C között fokozatmentesen állítható, így egyénileg igazítható a különböző anyagokhoz. A felszerelt erős Oval-AB forrólevegős fúvó erős, 360 liter/perc levegőteliességet biztosít.

Ezenkívül a Forsthoff-D automata korszerű, németországi hajtóműves motorral rendelkezik. A fokozatmentes sebességbeállításnak köszönhetően akár 16 méter/perc haladási teljesítmény érhető el.

A rántatlan hegesztést biztosító leszorító szerkezettel együtt a ponyva- és tetőponyva-feldolgozó optimális hegesztési eredményt kap. A készülék a hegesztőfej beforgatása után önműködően elindul. Ezenkívül a ponyva biztonságos leszorítását hárompontos felfekvés garantálja. Ezt a FORSTHOFF-D automata házába integrált, szükség esetén kivehető súly tovább erősíti.

Műszaki adatok

Feszültség	230V; 120V
Teljesítmény	4000W 230V; 2200W 120V
Frekvencia	50/60 Hz
Hőmérséklet	20 – 700 °C
Hegesztési varratszélesség	40, 45 mm
Hegesztési sebesség	max. 16 m/perc
Levegőmennyiség	360 l/perc (Oval-AB fúvó)
Méretek	Hossz 520 mm, szélesség 385 mm, magasság 320 mm (vezetőfogantyú nélkül)
Súly	30,5 kg súllyal és fogantyúval együtt
Megfelelőségi jelölés	CE; EAC
Védelmi osztály	II



FORSTHOFF-D

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk.