

HEGESZTŐPISZTOLYOK

MINI meleggázos hegesztőpisztolyok & fúvó

A hegesztőpisztolyok termékáttekintése



A MINI-electronic és MINI-C-electronic hegesztőpisztolyok különösen könnyű, védőszigetelt meleggázos kézi készülékek a műanyag- és tartályépítéshez. Mobil levegőforrásként a könnyen kezelhető Oval-HB fúvó szolgál. A számos feltűzhető és gyorshegesztő fúvókának köszönhetően a pisztolyok sokoldalúan használhatók.

Tartalomjegyzék

Gyors összehasonlítás 3

MINI-electronic 4

MINI-C-electronic..... 8

Oval-HB fúvó 12

Kapcsolat..... 14

Gyors összehasonlítás

Mind a 3 modell áttekintése. A részletes műszaki adatok és leírások az egyes szakaszokban következnek.

Készülék	Teljesítmény	Levegőmennyiség	Hőmérséklet	Súly	Jellemző alkalmazás
MINI-electronic	1500W 230V; 1300W 120V	külső	20 – 700 °C	0,395 kg	Könnyű hegesztőpisztoly, tartályépítés
MINI-C-electronic	1500W 230V; 1300W 120V	külső (tömlőcsomag)	20 – 700 °C	0,395 kg	Húzóhegesztés, levegő+áram kombinálva
Oval-HB fúvó	—	360 l/min (forrás)	—	1,0 kg	Mobil levegőforrás pisztolyokhoz

MINI-electronic

Különösen könnyű meleggázos hegesztőpisztoly műanyag- és tartályépítéshez



Kiemelt jellemzők

- Különösen könnyű és jól kezelhető meleggázos hegesztőkészülék
- Fokozatmentesen állítható hőmérséklet
- Feltolható vagy felcsavarozható fúvókákhoz, kivittől függően
- Egyénileg szabályozható levegőmennyiség kiegészítő forgatógombbal

Leírás

A kicsi és könnyű MINI-electronic hegesztőpisztoly kiválóan alkalmas műanyaglakatosok és tartályépítők számára. Az Oval-HB fúvóval összekapcsolva a hegesztőpisztoly tökéletes külső szerelési feladatokhoz.

A védőszigetelt MINI-electronic hegesztőpisztoly könnyű súlyának és jó kezelhetőségének köszönhetően kiválóan alkalmas műanyaglakatosok és tartályépítők számára. Az 1500 W 230 V fűtőtéljesítmény fokozatmentesen szabályozható 20-tól 700 °C-ig, és elektronikusan állandó szinten tartott. Ezenkívül a szükséges levegőmennyiség egy kiegészítő forgatógombbal egyénileg szabályozható.

A készülék külső levegőellátást igényel, például oldalcsatornás kompresszort, fúvót vagy kompresszort. Ezenkívül kínáljuk hordozható Oval-HB kézi fúvónkat, amely jó kezelhetőségének köszönhetően a szükséges levegőt építkezéseken és külső bevetéseknél is biztosítja.

A MINI-electronic hegesztőpisztoly számos tartozékkal felszerelhető műanyag lemezek, csövek, alkatrészek és tartályok hegesztéséhez. Szükség esetén a hegesztőpisztoly M 10 vagy M 14 menetes feltűzhető fúvókával is felszerelhető. Ez a feltűzhető fúvóka lehetővé teszi a felcsavarozható gyorshegesztő fúvókák használatát, amelyeket a műanyag- és tartályépítésben nagy stabilitásuk miatt szívesen alkalmaznak.

Műszaki adatok

Teljesítmény	1500W 230V; 1300W 120V
Frekvencia	50/60 Hz
Hőmérséklet	20 – 700 °C
Levegőellátás	külső (Oval-HB fúvó, oldalcsatornás kompresszor vagy nyomáscsökkentős kompresszor)
Méretek	Ø 250 x 55 mm, fogantyú Ø 40 mm
Súly	0,395 kg 3m csatlakozókábelrel

Megfelelőségi jelölés	CE; EAC
Védelmi osztály	II

Tartozékok

Feltűzhető fúvókák

			
Csőfúvóka 5mm 4000	Szélesréses fúvóka 20mm, 90°-ban hajlított 4002.90	Csőfúvóka 15mm 4005	Szélesréses fúvóka 60mm 4060
			
Szélesréses fúvóka 20mm 4002	Szélesréses fúvóka 40mm 4003	Fúvókaadapter M10 4007	Szélesréses fúvóka 90mm 4090
			
Szélesréses fúvóka 20mm, 15°-ban hajlított 4002.15	Szélesréses fúvóka 40mm, 60°-ban hajlított 4003.60	Fúvókaadapter M14 4008	Szélesréses fúvóka 20mm, 60°-ban hajlított 4002.60
			
Szélesréses fúvóka 40mm, perforált 4004	Csőfúvóka 5mm, 150mm hosszú 4000.V	Csőfúvóka 5mm, megerősített kivitel 9701	Szigetelőcső 4011

Gyorshegesztő fúvókák és fűzőfúvókák

			
Kanálreflektor 5016	Gyorshegesztő fúvóka 5,7 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5000	Gyorshegesztő fúvóka 5 mm kerek, feltűzhető a 4000-re 5012	Fűzőfúvóka, feltűzhető a 4000-re 5015
			
Gyorshegesztő fúvóka 5,7 mm háromszög, csavarozható M10 5002	Gyorshegesztő fúvóka 4 mm kerek, csavarozható M10 5006	Fűzőfúvóka hajlított, csavarozható M10 5017	Gyorshegesztő fúvóka 7 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5001

 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5013	 Gyorshegesztő fúvóka 7 mm háromszög, csavarozható M10 5003	 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm kerek, csavarozható M10 5007	 Gyorshegesztő fúvóka 3 mm kerek, feltűzhető a 4000-re 5010
 Gyorshegesztő fúvóka 7,5 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5014	 Fűzőfúvóka, csavarozható M10 5004	 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm háromszög, csavarozható M10 5008	 Gyorshegesztő fúvóka 4 mm kerek, feltűzhető a 4000-re 5011
 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm kerek poliolefinhez, feltűzhető a 4000-re 5022	 Gyorshegesztő fúvóka 3 mm kerek, csavarozható M10 5005	 Gyorshegesztő fúvóka 7,5 mm háromszög, csavarozható M10 5009	

Nyomóhengerek és szerszámok

 Nyomóhenger PTFE 28 mm golyóscsapágyas 6991	 Nyomóhenger szilikon 45 mm 45°-ban hajlított golyóscsapágyas 6995	 Nyomóhenger szilikon 45 mm kétkaros 7000	 Nyomóhenger szilikon 45 mm 45°-ban hajlított 7006
 Nyomóhenger PTFE 45 mm golyóscsapágyas 6992	 Nyomóhenger szilikon 80 mm golyóscsapágyas 6996	 Nyomóhenger szilikon 45 mm egykaros 7001	 Nyomóhenger hüvelykes sávhoz 7 mm 7007
 Nyomóhenger sárgaréz konvex 30 mm 6993	 Nyomóhenger szilikon 45 mm golyóscsapágyas egykaros 6997	 Nyomóhenger szilikon 80 mm 7002	 Nyomóhenger hüvelykes sávhoz 9 mm 7009
			

Nyomóhenger szilikon 28 mm golyóscsapágyas 6994	Nyomóhenger szilikon 45 mm golyóscsapágyas kétkaros 6998	Nyomóhenger sárgaréz 5 mm hegesztőhuzalhoz 7005
---	--	---

Szerszámok és koffer

 Hegesztésivarrat-szán 5021	 Lehúzóké 7018	 Negyedholdkés 7010	 Varratsimító 7020
 Fugagyalu 7011	 Tisztítókefe sárgaréz gyorshegesztő fúvókákhoz 3-5mm 7026	 Hegesztésivarrat-vizsgáló 7014	 Szerszámkoffer 7025

Fűtőelemek és szigetelőcső

 Fűtőelem 1500W 230V 2007	 Fűtőelem 1300W 120V 2008
--	--

MINI-C-electronic

Meleggázos hegesztőpisztoly levegő- és áramellátással egy tömlőcsomagban



Kiemelt jellemzők

- **Optimális meleggázos húzóhegesztéshez**
- **Levegő- és elektromos ellátás egy tömlőcsomagban**
- **Feltolható vagy felcsavarozható fúvókákhoz, kivittől függően**
- **Törésvédelem a tömlőcsatlakozásnál**

Leírás

A MINI-C-electronic meleggázos hegesztőpisztoly levegő- és elektromos ellátással egy tömlőcsomagban. Külső levegőellátáshoz, például az Oval-HB fúvóhoz, oldalcsatornás kompresszorhoz vagy nyomáscsökkentős kompresszorhoz.

A MINI-electronic hegesztőpisztollyal ellentétben a MINI-C-electronic esetében a levegő- és áramellátás egy közös tömlőcsomagban található. Ezenkívül a forrólevegős készülék törésvédelemmel rendelkezik a tömlőcsatlakozásnál.

A védőszigetelt MINI-C-electronic hegesztőpisztoly könnyű súlyának és jó kezelhetőségének köszönhetően kiválóan alkalmas műanyaglakatosok és tartályépítők számára. Az 1500 W 230 V fűtőteljesítmény fokozatmentesen szabályozható 20-tól 700 °C-ig, és elektronikusan állandó szinten tartott.

A készülék külső levegőellátást igényel, például oldalcsatornás kompresszort, fúvót vagy kompresszort. Ezenkívül kínáljuk hordozható Oval-HB kézi fúvónkat, amely jó kezelhetőségének köszönhetően a szükséges levegőt építkezéseken és külső bevetéseknél is biztosítja.

A MINI-C-electronic hegesztőpisztoly számos tartozékkal felszerelhető műanyag lemezek, csövek, alkatrészek és tartályok hegesztéséhez. Szükség esetén a hegesztőpisztoly M 10 vagy M 14 menetes feltűzhető fúvókával is felszerelhető. Ez a feltűzhető fúvóka lehetővé teszi a felcsavarozható gyorshegesztő fúvókák használatát, amelyeket a műanyag- és tartályépítésben nagy stabilitásuk miatt szívesen alkalmaznak.

Műszaki adatok

Teljesítmény	1500W 230V; 1300W 120V
Frekvencia	50/60 Hz
Hőmérséklet	20 – 700 °C

Levegőellátás	külső, levegő + áram egy tömlőcsomagban (Oval-HB fúvó, oldalsatornás kompresszor vagy nyomáscsökkentős kompresszor)
Méretek	Ø 250 x 55 mm, fogantyú Ø 40 mm
Súly	0,395 kg 3m csatlakozókábelrel
Megfelelőségi jelölés	CE; EAC
Védelmi osztály	II

Tartozékok

Feltűzhető fúvókák

			
Csőfúvóka 5mm 4000	Szélesréses fúvóka 20mm, 90°-ban hajlított 4002.90	Csőfúvóka 15mm 4005	Szélesréses fúvóka 60mm 4060
			
Szélesréses fúvóka 20mm 4002	Szélesréses fúvóka 40mm 4003	Fúvókaadapter M10 4007	Szélesréses fúvóka 90mm 4090
			
Szélesréses fúvóka 20mm, 15°-ban hajlított 4002.15	Szélesréses fúvóka 40mm, 60°-ban hajlított 4003.60	Fúvókaadapter M14 4008	Szélesréses fúvóka 20mm, 60°-ban hajlított 4002.60
			
Szélesréses fúvóka 40mm, perforált 4004	Csőfúvóka 5mm, 150mm hosszú 4000.V	Csőfúvóka 5mm, megerősített kivitel 9701	Szigetelőcső 4011

Gyorshegesztő fúvókák és fűzőfúvókák

			
Kanálreflektor 5016	Gyorshegesztő fúvóka 5,7 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5000	Gyorshegesztő fúvóka 5 mm kerek, feltűzhető a 4000-re 5012	Fűzőfúvóka, feltűzhető a 4000-re 5015

 Gyorshegesztő fúvóka 5,7 mm háromszög, csavarozható M10 5002	 Gyorshegesztő fúvóka 4 mm kerek, csavarozható M10 5006	 Fűzőfúvóka hajlított, csavarozható M10 5017	 Gyorshegesztő fúvóka 7 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5001
 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5013	 Gyorshegesztő fúvóka 7 mm háromszög, csavarozható M10 5003	 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm kerek, csavarozható M10 5007	 Gyorshegesztő fúvóka 3 mm kerek, feltűzhető a 4000-re 5010
 Gyorshegesztő fúvóka 7,5 mm háromszög, feltűzhető a 4000-re 5014	 Fűzőfúvóka, csavarozható M10 5004	 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm háromszög, csavarozható M10 5008	 Gyorshegesztő fúvóka 4 mm kerek, feltűzhető a 4000-re 5011
 Gyorshegesztő fúvóka 5 mm kerek poliolefinhez, feltűzhető a 4000-re 5022	 Gyorshegesztő fúvóka 3 mm kerek, csavarozható M10 5005	 Gyorshegesztő fúvóka 7,5 mm háromszög, csavarozható M10 5009	

Nyomóhengerek és szerszámok

 Nyomóhenger PTFE 28 mm golyóscsapágyas 6991	 Nyomóhenger szilikon 45 mm 45°-ban hajlított golyóscsapágyas 6995	 Nyomóhenger szilikon 45 mm kétkaros 7000	 Nyomóhenger szilikon 45 mm 45°-ban hajlított 7006
 Nyomóhenger PTFE 45 mm golyóscsapágyas 6992	 Nyomóhenger szilikon 80 mm golyóscsapágyas 6996	 Nyomóhenger szilikon 45 mm egykaros 7001	 Nyomóhenger hüvelykes sávhoz 7 mm 7007
			

Nyomóhenger sárgaréz konvex 30 mm 6993	Nyomóhenger szilikon 45 mm golyócsapágás egykaros 6997	Nyomóhenger szilikon 80 mm 7002	Nyomóhenger hüvelykes sávhoz 9 mm 7009
			
Nyomóhenger szilikon 28 mm golyócsapágás 6994	Nyomóhenger szilikon 45 mm golyócsapágás kétkaros 6998	Nyomóhenger sárgaréz 5 mm hegesztőhuzalhoz 7005	

Szerszámok és koffer

			
Hegesztésivarrat-szán 5021	Lehúzóké 7018	Negyedholdkés 7010	Varratsimító 7020
			
Fugagyaly 7011	Tisztítókefe sárgaréz gyorshegesztő fúvókákhoz 3- 5mm 7026	Hegesztésivarrat-vizsgáló 7014	Szerszámkoffer 7025

Fűtőelemek és szigetelőcső

	
Fűtőelem 1500W 230V 2007	Fűtőelem 1300W 120V 2008

Oval-HB fúvó

Mobil, könnyű forrólevegős fúvó levegőforrásként a MINI hegesztőpisztolyokhoz



Kiemelt jellemzők

- Nagy teljesítményű fúvó hegesztőpisztolyokhoz
- Könnyű és jól kezelhető
- Külső levegőforrásként szolgál
- Kombinációs készletként is kapható a MINI hegesztőpisztolyokkal

Leírás

A nagy teljesítményű Oval-HB forrólevegős fúvó hegesztőpisztolyokhoz. Kombinációs készletként kapható a MINI-electronic és MINI-C-electronic hegesztőpisztolyokkal.

Az Oval-HB fúvó a mobil, könnyű és kompakt levegőszállító a hegesztőpisztolyokhoz, így lehetővé teszi egy kicsi és jól kezelhető hegesztőpisztoly használatát építkezéseken és szerelési helyeken.

A nagy teljesítményű 360 liter/perc problémamentes levegőellátást biztosít a hegesztőpisztoly számára a hőre lágyuló műanyagok gyors és hatékony hegesztéséhez.

Az Oval-HB motorja is az Oval-Line-ből származik, és erős, szervizbarát, német gyártású hajtás lekapcsoló szenekkel, amelyek megakadályozzák a kollektor károsodását a szenek elhasználódása után. A kollektorszenek ennél a készüléknél is többször cserélhetők. A szénkefe élettartama több mint 1.500 óra. A motorház könnyen eltávolítható szűrői gyors tisztítást tesznek lehetővé.

Műszaki adatok

Feszültség	230V; 120V
Levegőmennyiség	360 l/min
Szénkefe élettartam	több mint 1.500 óra
Méretek	Ø 235 x 95 mm, fogantyú Ø 58 mm
Súly	1,0 kg hálózati csatlakozóvezetékekkel

Tartozékok

Szerszámok és koffer



Szerszámkoffer

7025

Kapcsolat

Az Ön kapcsolattartója

AKU KG

akuplastics – műszaki műanyagok & gépek

E-Mail: office@akuplastics.com · Web: www.akuplastics.com

Minden adat és ábra tájékoztató jellegű. A műszaki változtatások, tévedések és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.