



Adatlap
Kézi hegesztőkészülékek

Oval-H

Nagy levegőtelijsítmény és 3000 W nehéz fóliákhoz tető- és hulladéklerakó-területen



Kiemelt jellemzők

- **Nagy levegőtelijsítmény erős, 3000 W-os fűtőtelijsítménnyel párosítva**
- **Kettős turbinarendszer és könnyen cserélhető szűrők**
- **Fokozatmentesen állítható hőmérséklet**
- **Robusztus, építkezésre alkalmas meleggázos hegesztőkészülék**

Leírás

Az Oval-Line könnyen kezelhető és nagy teljesítményű forrólevegős kézi hegesztőkészüléke: nagy levegőtelijsítmény erős, 3000W-os fűtőtelijsítménnyel párosítva, ergonomikus és robusztus kialakításban.

Az Oval-H kézi hegesztőkészülék nagy teljesítményű és hatékony hegesztést tesz lehetővé a 40 mm-es szélesréses fűvókával. Ez az erős ipari készülék hulladéklerakó-fóliák, tófoliák és nehéz takaróponyvák hegesztésénél talál alkalmazást. Ezenkívül a készülék az autóiparban, glettmassza szárítására és műanyag alkatrészek aktiválására is használható.

A 3000W 230V, 2200W 230V vagy 2200W 120V fűtőtelijsítmény a megbízható hőmérséklet-elektronikának köszönhetően fokozatmentesen állítható 20 °C-tól 700 °C-ig. Az erős kettős turbinarendszerrel párosulva az Oval-H kifogástalan átlapoló hegesztéseket tesz lehetővé a 4003 jelű 40 mm-es szélesréses fűvókával.

Az Oval-H kézi hegesztőkészüléket karcsú és ergonomikus fogantyúja jellemzi. A levegőszűrők a fogantyúból való egyszerű eltávolítással könnyen tisztíthatók. A lekapcsoló szenek elhasználódás után megakadályozzák a motorkollektor károsodását, és többször cserélhetők. A szenek élettartama körülbelül 1.500 óra.

Műszaki adatok

Feszültség	230V; 120V
Teljesítmény	230V: 3000W, 2200W; 120V: 2200W
Frekvencia	50/60 Hz
Hőmérséklet	20 – 700 °C
Levegőmennyiség	280 l/min
Méretek	Ø 334 x 95 mm, fogantyú Ø 58 mm
Súly	1,5 kg 3m csatlakozókábel
Megfelelőségi jelölés	CE; EAC
Védelmi osztály	II



Oval-H

Tartozékok

Megfelelő tartozékok a Oval-H.

Feltűzhető fúvókák

		
Szélesréses fúvóka 40mm 4003	Szélesréses fúvóka 40mm, 60°-ban hajlított 4003.60	Szélesréses fúvóka 20mm 4002

Nyomóhengerek és szerszámok

			
Nyomóhenger PTFE 28 mm golyóscsapágyas 6991	Nyomóhenger szilikon 45 mm 45°-ban hajlított golyóscsapágyas 6995	Nyomóhenger szilikon 45 mm kétkaros 7000	Nyomóhenger PTFE 45 mm golyóscsapágyas 6992
			
Nyomóhenger szilikon 80 mm golyóscsapágyas 6996	Nyomóhenger szilikon 45 mm egykaros 7001	Nyomóhenger sárgaréz konvex 30 mm 6993	Nyomóhenger szilikon 45 mm golyóscsapágyas egykaros 6997
			
Nyomóhenger szilikon 80 mm 7002	Nyomóhenger szilikon 28 mm golyóscsapágyas 6994	Nyomóhenger szilikon 45 mm golyóscsapágyas kétkaros 6998	Nyomóhenger szilikon 45 mm 45°-ban hajlított 7006

Szerszámok és koffer

	
Hegesztésivarrat-vizsgáló 7014	Szerszámokoffer 7025

Fűtőelemek és szigetelőcső

		
Fűtőelem 3000W 230V	Fűtőelem 2200W 230V	Fűtőelem 2200W 120V

3064	3046	3049
------	------	------

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk.