

HSK 10

Handschweißextruder

HSK 10 DE	
Schweißleistung (PE)	1,0 kg/h Ø4 mm
Max. Drahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm PE / PP
Abmessungen L x B x H	460 x 170 x 220 mm
Heizung Extruder	300 W
Antriebsleistung	500 W
Eigenluft	1500 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	4,4 kg
Incl. 1 Schweißschuhrohling	
Massetemperatur digital und Lufttemperatur über Poti regelbar	



HSK 10.2 DE	
Schweißleistung (PE)	1,0 kg/h Ø4 mm
Max. Drahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm PE / PP
Abmessungen L x B x H	430 x 125 x 300 mm
Heizung Extruder	300 W
Antriebsleistung	500 W
Eigenluft	1500 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	4,4 kg
Incl. 1 Schweißschuhrohling	
Massetemperatur digital und Lufttemperatur über Poti regelbar	



HSK 10 DE digital	
Schweißleistung (PE)	1,0 kg/h Ø4 mm
Max. Drahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm PE / PP
Abmessungen L x B x H	400 x 120 x 200 mm
Heizung Extruder	300 W
Antriebsleistung	500 W
Eigenluft	1500 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	4,4 kg
Incl. 1 Schweißschuhrohling	
Masse- und Lufttemperatur digital / Bürstenloser Gebläsemotor	

