

# HSK 18

Handschweißextruder

HSK 18 RSX	
Schweißleistung ( PE)	1,8 kg/h Ø4 mm
Max. Drahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm PE / PP
Abmessungen L x B x H	550 x 190 x 280 mm
Heizung Extruder	500 W
Antriebsleistung	750 W
Eigenluft	2200 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	6,7 kg
Incl. 1 Schweißschuhrohling	
Masse- und Lufttemperatur digital	



HSK 18 E	
Schweißleistung ( PE)	1,8 kg/h Ø4 mm
Max. Drahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm PE / PP
Abmessungen L x B x H	570 x 140 x 280 mm
Heizung Extruder	-
Antriebsleistung	750 W
Eigenluft	2200 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	6,0 kg
Incl. 1 Schweißschuhrohling	
Luftbeheizter Extruder ( keine Anzeige und keine getrennte Temperatur einstellbar)	



HSK 18 GSX	
Schweißleistung ( PE)	1,8 kg/h
Max. Drahtdurchmesser	PE / PP
Abmessungen L x B x H	570 x 190 x 430 mm
Heizung Extruder	500 W
Antriebsleistung	750 W
Eigenluft	2200 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Gewicht	7,5 kg
Incl. 1 Schweißschuhrohling	
Masse- und Lufttemperatur digital	

