

HSK 60

Handschweißextruder

HSK 60 DE	
Schweißleistung (PE)	6,0 kg/h Ø5 mm
Max. Drahtdurchmesser	Ø 4 / 5 mm PE / PP
Abmessungen L x B x H	770 x 160 x 340 mm
Heizung Extruder	1200 W
Antriebsleistung	2000 W
Eigenluft	3300 W
Spannung	400 V (3x230 V) / 50 Hz
Gewicht	12,0 kg
Incl. 1 Schweißschuhrohling	
Masse- und Lufttemperatur digital	



HSK 60.1 DE Deponie	
Schweißleistung (PE)	6,0 kg/h Ø5 mm
Granulat	PE / PP
Abmessungen L x B x H	770 x 160 x 340 mm
Heizung Extruder	1200 W
Antriebsleistung	2000 W
Eigenluft	3300 W
Spannung	400 V (3x230 V) / 50 Hz
Gewicht	12,0 kg
Incl. 1 Schweißschuhrohling	
Masse- und Lufttemperatur digital	



HSK 60.1 DE-G	
Schweißleistung (PE)	6,0 kg/h
Max. Drahtdurchmesser	PE / PP
Abmessungen L x B x H	770 x 160 x 440 mm
Heizung Extruder	1200 W
Antriebsleistung	2000 W
Eigenluft	3300 W
Spannung	400 V (3x230 V) / 50 Hz
Gewicht	12,0 kg
Incl. 1 Schweißschuhrohling	
Luftbeheizter Extruder (keine Anzeige und keine getrennte Temperatur einstellbar)	

A photograph of the HSK 60.1 DE-G extruder. It is a handheld device with a black handle and trigger, a grey motor housing, and a long, clear extrusion tube. An orange cylindrical component is attached to the top. The device is shown against a white background.

HSK 60.1 DE-G Deponie	
Schweißleistung (PE)	6,0 kg/h
Granulat	PE / PP
Abmessungen L x B x H	770 x 160 x 340 mm
Heizung Extruder	1200 W
Antriebsleistung	2000 W
Eigenluft	3300 W
Spannung	400 V (3x230 V) / 50 Hz
Gewicht	12,0 kg
Incl. 1 Schweißschuhrohling	
Luftbeheizter Extruder (keine Anzeige und keine getrennte Temperatur einstellbar)	

