

Produktinformation Handschweißspiegel rund



- Runde Ausführung mit Antihafbeschichtung, Anschlusskabel und Netzstecker
- Regelung thermostatisch oder elektronisch
- Kontrolllampe für Heizintervall ist im Handgriff integriert
- Heizleistung bis 280°C
- Bei Geräten mit Elektronik-Regelung erfolgt die Temperatureinstellung und -überwachung entsprechend der DVS 2208
- Werkbankhalterung zur Befestigung an der Werkbank
- Lieferbar auch in 110 Volt, andere Spannungen auf Anfrage

Typ	Heizspiegel Ø	Regelung	Volt	Watt	Gewicht
HSPR 50 E	50 x 5 mm	Elektronik	230	630	1,2 kg
HSPR 90 T	90 mm	Thermostat	230	600	1,5 kg
HSPR 90 E	90 mm	Elektronik	230	600	1,5 kg
HSPR 120 T	120 mm	Thermostat	230	600	1,8 kg
HSPR 120 E	120 mm	Elektronik	230	600	1,8 kg
HSPR 200 T	200 mm	Thermostat	230	800	2,5 kg
HSPR 200 E	200 mm	Elektronik	230	800	2,5 kg
HSPR 250 T	250 mm	Thermostat	230	1000	3,9 kg
HSPR 250 E	250 mm	Elektronik	230	1000	3,9 kg
HSPR 300 T	300 mm	Thermostat	230	1500	4,5 kg
HSPR 300 E	300 mm	Elektronik	230	1500	4,5 kg

Sondergrößen auf Anfrage